



H-MIX

Betontankstelle FAQ und Tipps

WIE VIEL IST 0,15 m³ BETON EIGENTLICH?

Mehr, als die meisten denken: 0,15 m³ sind 150 Liter Frischbeton. Ein üblicher Baueimer fasst rund 10 bis 12 Liter – Sie bräuchten also gut ein Dutzend davon. Planen

Sie deshalb von vornherein mit Mörtelwanne oder Anhänger. Mörtelwannen (Größe 200 Liter, 75 €/Stück) erhalten Sie bei uns auf Anfrage.

WELCHEN BEHÄLTER BRAUCHE ICH?

Für Kleinstmengen eignen sich Mörtelwannen, für größere Mengen ein Anhänger. Ein einzelner Eimer reicht für die Mindestmenge von 0,15 m³ nicht aus. Bringen Sie Ihr

Transportgefäß passend zur gewählten Menge mit – wir beraten Sie gerne vorab.

WAS MUSS ICH MITBRINGEN?

- Behälter: Für Kleinstmengen eignen sich eine Mörtelwanne, für größere Mengen ein Anhänger oder eine Pritsche. Ein einzelner Baueimer reicht für die Mindestmenge von 0,15 m³ (150 Liter) nicht aus. Mörtelwannen (Größe 200 Liter, 75 €/Stück) erhalten Sie bei uns auf Anfrage.
- Fahrzeug: Beton ist schwer – prüfen Sie vorab die zulässige Nutzlast Ihres Anhängers und das zulässige Gesamtgewicht Ihres Gespanns (Details in der Gewichtstabelle weiter unten).
- Schutz: Ein Paar Handschuhe und festes Schuhwerk sind empfehlenswert (siehe Sicherheitshinweise).

Wenn Sie unsicher sind, beraten wir Sie gerne vorab – rufen Sie uns an oder fragen Sie direkt vor Ort.

WIE SCHWER IST DER BETON – PASST DAS AUF MEINEN ANHÄNGER?

Beton ist deutlich schwerer, als er aussieht.
Zur Orientierung: Schon 0,50 m³ wiegen rund 1.150 kg und überschreiten damit die zulässige Nutzlast vieler gängiger PKW-Anhänger. Prüfen Sie vor dem Zapfen die zulässige Nutzlast auf dem Typenschild Ihres Anhängers sowie das zulässige Gesamtgewicht Ihres Gespanns. Im Zweifel lieber zwei Fahrten als eine Überladung.

Menge	Gewicht (ca.)
0,15 m ³	345 kg
0,25 m ³	575 kg
0,50 m ³	1.150 kg
0,75 m ³	1.725 kg
1,00 m ³	2.300 kg

WIE VIEL BETON BRAUCHE ICH FÜR MEIN VORHABEN?

Das Volumen ergibt sich aus Länge $\times$ Breite $\times$ Höhe (in Metern) = Kubikmeter. Für ein Streifenfundament von z. B. 2 m $\times$ 0,3 m $\times$ 0,3 m sind das 0,18 m³. Wenn Sie unsi-

cher sind, rechnen wir das gerne gemeinsam mit Ihnen aus – rufen Sie uns an oder fragen Sie direkt vor Ort.

WIE LANGE KANN ICH DEN BETON VERARBEITEN?

Dank Verzögerer haben Sie ca. 4 Stunden Zeit zur Verarbeitung. Planen Sie Transport und Einbau trotzdem zügig.

MUSS ICH MICH ANMELDEN?

Nein. Sie kommen ohne Voranmeldung vorbei, wählen Produkt und Menge, bezahlen und zapfen selbst.

MUSS ICH BEIM UMGANG MIT DEM FRISCHEN BETON ETWAS BEACHTEN?

Ja. Frischer Beton enthält Zement und reagiert alkalisch – er kann Haut und Augen reizen. **Bitte beachten Sie beim Zapfen und Verarbeiten:**

- Tragen Sie Schutzhandschuhe und festes, geschlossenes Schuhwerk; wasserdichte Schuhe schützen zusätzlich.
- Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit dem frischen Beton. Müssen Sie im frischen Beton knien, verwenden Sie Knieschutz oder eine Unterlage – eine lange Hose allein genügt nicht.
- Bei Hautkontakt die betroffene Stelle gründlich mit Wasser abwaschen.
- Bei Augenkontakt einige Minuten behutsam mit viel Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen.
- Bitte halten Sie Kinder vom Zapf- und Ladebereich fern.

WANN HAT DIE BETONTANKSTELLE GEÖFFNET?

Bitte beachten Sie: Die Betriebszeiten der Betontankstelle weichen von den Öffnungszeiten des Entsorgungscen- ters ab.

Sie finden die aktuellen Betriebszeiten immer auf unserer Homepage www.hoebel-umwelt.de. Diese variieren auch je nach Jahreszeit.

www.hoebel-umwelt.de

